vinetur

John Deere presenta la nueva serie de tractores 5EN: Potencia compacta para cultivos especiales

Ligero, maniobrable, ideal para espacios reducidos

jueves 27 de noviembre de 2025

ESCRITO POR ALFONSO GARRIDO



John Deere anuncia el lanzamiento de la nueva serie 5EN, diseñada para satisfacer las necesidades de agricultores europeos en viñedos, invernaderos y entornos tradicionales. Basada en la probada serie 5ML, la 5EN ofrece una solución compacta, ágil y altamente capaz para productores de cultivos especiales.

Compacto pero potente

Incluye los modelos 5075EN, 5090EN y 5105EN, diseñados para hileras estrechas y espacios con poca altura. Con una distancia entre ejes de 1,95 m o 2,25 m y anchos de 1,35 a 1,70 m, el 5075EN es ideal para espacios reducidos.

Equipados con motores PowerTech de 2,9 L y 4,5 L, ofrecen hasta 106 CV con eficiencia de combustible. El 5075EN no requiere DEF, y los modelos mayores solo un 3 %, reduciendo costes. Transmisión PowrReverser™ disponible en 12x12 (30,5 km/h) y 24x12 (38,5 km/h). El superreductor permite velocidades de 0,3 km/h para trabajos de precisión.

Con una capacidad de elevación trasera de hasta 2,4 t y una capacidad de elevación delantera de 1,4 t, la serie 5EN está lista para manejar implementos exigentes con facilidad. El control electrónico del enganche y los mandos en el guardabarros izquierdo simplifican la conexión y el manejo de los implementos.

Mayor comodidad para el operador

El 5075EN se ofrece con plataforma abierta o cabina. La versión abierta incluye acceso fácil, bastidor aislado, controles ergonómicos, pantalla digital de 8" y sistema plegable ROPS. La cabina incorpora puertas panorámicas, consola derecha renovada y aire acondicionado de serie. Filtración opcional Categoría 4 para protección contra polvo y aerosoles.

Preparado para agricultura inteligente

Todos los modelos son compatibles con JDLink y AutoTrac™ Universal 300, incluso en plataformas abiertas. Con velocidades desde 0,5 km/h, ideal para cultivos de alto valor. Pantalla G5 para acceso remoto, planificación y optimización de flotas.

Diseño robusto con guardabarros metálicos, protección del depósito y opcional protección inferior. Intervalo de mantenimiento de 500 horas.

"Fiable, ágil y fácil de usar", afirma Scott Mackenzie, Go-To-Market Manager Tractores Europa. "Además, ofrece tecnología Precision Ag para maximizar la gestión del negocio."

Modelo	Versión del motor	Distancia entre ejes	Ancho	Altura
5075EN	PowerTech de 2,9 L, 3 cil.	1950 mm	1,35–1,70 m	2,31–2,39 m/1,60 m (sin cabina)
5090EN	PowerTech de 4,5 L, 4 cil.	2250 mm	1,35–1,70 m	2,31–2,39 m
5105EN	PowerTech de 4,5 L, 4 cil.	2250 mm	1,35–1,70 m	2,31–2,39 m